

## M5 Monitör



## Öne Çıkan Özellikler


- Tamamı Çelik Gövde
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- 8 mm Temperli Ön Cam Yüzey
- Duvara ve Tavana Sabitleme İmkanı
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim



Renk Kodu: BBB

Renk Kodu: SBB

Renk Kodu: WWW



Ürünün web sayfasını  
görüntülemek için  
QR Kodu okutun

Samsung yüksek parlaklığa sahip monitörler ile donatılan Cletech M5 Monitör zorlu dış ortam şartlarına sorunsuzca dayanabilir. Suya, toza ve neme karşı dayanıklı IP56 koruma sınıfına sahip bu ürünün ön yüzeyinde vandalizme karşı 8 mm temperli cam kullanılmaktadır. 4000 nit parlaklığa sahip bu ürün güneş altında dahi kusursuz görüntü sağlar. Opsiyonel olarak sunulan dokunmatik özelliği de mevcut olan bu üründe harici bir cihaz kullanmadan tüm içeriklerinizi oynatabilirsiniz.

	M5TH(V)46N/T	M5TH(V)55N/T	M5TH(V)75N/T	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>				
<b>MONİTÖR</b>	Monitör	Samsung OM46N	Samsung OM55N	Samsung OM75R
	Panel	120Hz E-LED Blu	120Hz E-LED Blu	120Hz D-LED Blu
	Ekran Ölçüsü	46" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	1018x573	1210x680	1650x928
	Çözünürlük	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Ultra HD (3840x2160)
	Parlaklık	4000 Nit	4000 Nit	4000 Nit
	Kontrastlık	5000:1	5000:1	5000:1
	Tepkime Süresi	6 Milisaniye	6 Milisaniye	6 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178/178	178/178	178/178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	-	-	-	
<b>MEDYA OYNATICI</b>	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160		
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)		
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ		
İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)			
Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır			
<b>ÖLÇÜLER</b>	Kabin (GxYxD) (mm)	1244x759x160	1437x869x160	1876x1114x160
	Askı (D) (mm)	43,5	43,5	43,5
	Ağırlık	92 kg	107 kg	157 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	1300x810x220	1500x930x220	1950x1200x250
<b>KABİN</b>	Kabin Malzemesi	Çelik Ana Gövde ve Diğer Parçalar, Camyünü ile Yalıtılmış Gövde		
	Ön Yüzey	8 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam (Opsiyonel Anti-Reflektif Cam)		
	İklimlendirme	Serbest Hava Girişi, Hava Çıkış Fanları, Termostat Kontrollü Kabin İçi Alüminyum Isıtıcılar (Opsiyonel)		
	Boya	Çizilmelere ve Dış Ortam Şartlarına Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya		
Sabitleme	Standart Duvar Askı Aparatı (Tavan Tipi Askı Aparatı Opsiyonel)			
Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)			
<b>GÜÇ</b>	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 350 Watt	≤ 450Watt	≤ 990 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

## Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz




Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Duvara Montaj




Mafsallı Denge Ayakları



Tavana Montaj




Frenli Tekerlekler



Single Sided



Fan Havalandırma




Double Sided



PCAP Dokunmatik



İçerik Yönetim Yazılımı



Dahili Medya Oynatıcı



7/24 Çalışabilir



Kablosuz Ağ



2K FHD

Full HD Çözünürlük