

## El Dezenfektan Dispenserli Kiosk



## Öne Çıkan Özellikler

- Alüminyum Ana Şasi
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Güvenlikli Temperli Ön Cam Yüzey
- Otomatik Sprey Dezenfektan Püskürtme
- LED Aydınlatmalı Hazne



L L L

13" 24" 32"



Ürünün web sayfasını  
görüntülemek için  
QR Kodu okutun

Cletech El Dezenfektan Kiosku, virüslerle mücadelenin önemli olduğu günümüzde hijyen şartlarını sağlayabilmek ve her an steril kalabilmenize yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Dezenfektan özelliğinin yanı sıra üst bölümünde uyarıcı ve bilgilendirici yönlendirmeler yapabileceğiniz Samsung Profesyonel Ekranları da uzaktan dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Dilerseniz kioskunuzu Cletech Kişi Sayma ve Limitlendirme Sistemi ile de entegre edebilirsiniz.

	ZSDTH13N	ZSDTH24N	ZSDTH32N	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>				
<b>MONİTÖR</b>	Monitör	Samsung QB13R	Samsung QB24R	Samsung QM32R
	Panel	Edge-LED BLU LCD	ADS	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	13" (Diyagonal)	24" (Diyagonal)	32" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	294x165	527x296	698x393
	Çözünürlük	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)
	Parlaklık	300 cd/m <sup>2</sup>	250 Nit	400 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrastlık	800:1	1000:1	5000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	14 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/16	7/16	7/24	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	5W	5W	10W + 10W	
<b>MEDYA OYNATICI</b>	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160		
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)		
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ		
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)		
Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır			
<b>ÖLÇÜLER</b>	Kabin (GxYxD) (mm)	410x1646x205	642x1749x120	812x1839x120
	Flanş (GxD) (mm)	430x350	662x400	832x400
	Ağırlık	45 kg	56 kg	61 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	700x1650x260	750x1890x170	900x1890x170
<b>KABİN</b>	Kabin Malzemesi	Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum ve Çelik Gövde Parçaları		
	Ön Yüzey	4 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam		
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya		
	Sabitlenme	Kabin İçinde Zemine Bağlantı Delikleri		
	Dispenser	1 Litre Dezenfektan Tankı, LED Aydınlatmalı Otomatik Sprey Püskürtme Özelliği		
Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)			
<b>GÜÇ</b>	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 25 Watt	≤ 40 Watt	≤ 74 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

## Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ



Duvara Montaj



Tavana Montaj



Single Sided



Double Sided



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



4K UHD Çözünürlük