

B Serisi Çift Taraflı Totem



Öne Çıkan Özellikler

- Tamamı Çelik Gövde
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Camsız Ön Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme İmkanı
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim



Ürünün web sayfasını
görmek için
QR Kodu okutun

Cletech B Serisi Çift Taraflı Totem yalınlaştırılmış tasarım anlayışı ile üretilmiş en ekonomik çift taraflı iç mekan digital signage totem çözümüdür. Tamamı metal malzemeden üretilmiştir ve camsız ön yüzeye sahiptir. Camsız kabin tasarımı bir diğer amacı da Samsung profesyonel monitörlerin mat ekran yüzeyinin direkt olarak dışarıdan görünmesini sağlamaktır. B Serisi ürünlerde de Samsung MagicInfo ile uzaktan yönetim özelliklerini kullanabilirsiniz.

	BT4V32N	BT4V43N	BT4V50N	BT4V55N	BT4V65N	BT4V75N	
TEKNİK ÖZELLİKLER							
MONİTÖR	Monitör	Samsung QM32R	Samsung QM43R	Samsung QM50R	Samsung QM55R	Samsung QM65R	Samsung QM75R
	Panel	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	32" (Diyagonal)	43" (Diyagonal)	50" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	65" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	698x393	941x529	1096x616	1210x680	1428x804	1650x928
	Çözünürlük	FHD (1920x1080)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
	Parlaklık	400 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
	Kontrastlık	5000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU					
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160					
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit					
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)					
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ					
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)					
ÖLÇÜLER	Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır					
	Kabin (GxYxD) (mm)	579x1877x180	715x1977x180	796x1977x180	860x1977x180	983x2177x180	1112x2225x180
	Flanş (GxD) (mm)	579x450	715x500	796x500	860x500	983x550	1107x600
	Ağırlık	65 kg	85 kg	95 kg	105 kg	128 kg	145 kg
KABİN	Ambalaj (GxYxD) (mm)	1950x640x230	2050x760x230	2050x840x230	2050x740x230	2250x1040x230	2250x1160x230
	Kabin Malzemesi	Tamamen Çelik Gövde Parçaları					
	Ön Yüzey	Metal Ön Yüzey (Camsız)					
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya					
GÜÇ	Sabitlenme	Kabin İçinden Zemine Bağlantı Delikleri					
	Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)					
	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 145 Watt	≤ 150 Watt	≤ 206 Watt	≤ 220 Watt	≤ 265 Watt	≤ 420 Watt
Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz




Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Duvara Montaj




Mafsallı Denge Ayakları



Tavana Montaj



Frenli Tekerlekler



Single Sided



Fan Havalandırma




Double Sided



PCAP Dokunmatik



İçerik Yönetim Yazılımı



Dahili Medya Oynatıcı



7/24 Çalışabilir



Kablosuz Ağ



4K UHD Çözünürlük