

BL Serisi Totem



Öne Çıkan Özellikler

- Tamamı Çelik Gövde
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Camsız Ön Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme İmkanı
- Servis ve Bakım İçin Kolay Erişim

Renk Kodu: SAB

Renk Kodu: ASB



L L L
43" 50" 55"



Ürünün web sayfasını
görüntülemek için
QR Kodu okutun

Cletech BL Serisi Totem yatay yönlü ekran yapısıyla interaktif ve normal bir çok içerik için daha avantajlıdır. Tamamı metal malzemeden üretilmiş ve camsız ön yüzeye sahiptir. Dokunmatik ve normal ekranlı olarak tercih edilebilir. Mat boyalı yüzey bulunduğu ortama ekstra şıklık katar. Samsung profesyonel monitörler ile üretilen BL serisi ürünleri ihtiyacınız olan digital signage çözümünü size eksiksiz olarak sunacaktır.

	BLTH43N/T	BLTH50N/T	BLTH55N/T	
TEKNİK ÖZELLİKLER				
MONİTÖR	Monitör	Samsung QM43R	Samsung QM50R	Samsung QM55R
	Panel	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	43" (Diyagonal)	50" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	941x529	1096x616	1210x680
	Çözünürlük	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
	Parlaklık	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
	Kontrastlık	4000:1	4000:1	4000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	
MEDYA OYNATICI	İşlemci			Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	Grafik			Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160
	Bellek			2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit
	Hafıza			8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)
	Ağ Bağlantıları			10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ
	İşletim Sistemi			Tizen 4.0 (VDLinux)
ÖLÇÜLER	Uygulama			MagiInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır
	Kabin (GxYxD) (mm)	1126x1844x120	1276x1844x120	1390x1900x120
	Flanş (GxD) (mm)	1126x500	1276x500	1390x500
	Ağırlık	76 kg	83 kg	88 kg
KABİN	Ambalaj (GxYxD) (mm)			1180x1900x200
	Kabin Malzemesi			Tamamen Çelik Gövde Parçaları
	Ön Yüzey			Metal Ön Yüzey (Camsız)
	Boya			Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya
GÜÇ	Sabitleme			Kabin İçinde Zemine Bağlantı Delikleri
	Dağıtım			Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)
	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 150 Watt	≤ 208 Watt	≤ 220 Watt
Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Duvara Montaj



Mafsallı Denge Ayakları



Tavana Montaj



Frenli Tekerlekler



Single Sided



Fan Havalandırma




Double Sided



PCAP Dokunmatik



İçerik Yönetim Yazılımı



Dahili Medya Oynatıcı



7/24 Çalışabilir



Kablosuz Ağ



4K UHD