



50" 55" 65" 75" 85" 98"



Ürünün web sayfasını  
görmek için  
QR Kodu okutun



## Öne Çıkan Özellikler

- Alüminyum Ana Şasi
- Samsung Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Güvenlikli Temperli Ön Cam Yüzey
- Kabin İçinden Zemine Sabitleme
- Kamuya Açık Alanda Güçlü Koruma



X Serisi Tek Taraflı Totem özellikle kamuya açık alanlarda daha güçlü koruma sağlama amacıyla tasarlanmıştır. Derin gövde yapısı ile flanşsız kullanıma imkan sağlayan ürün aynı zamanda farklı arka kapak yapısı ile de yoğun yaya trafiğinin olduğu yerlerde daha fazla güvenlik ve koruma sağlar. Samsung'un üstün teknolojisine sahip monitörlerle donatılan Cletech X Serisi totemler 7/24 çalışmaya ve görevini sorunsuz yerine getirmeye hazırdır.

	XT2V50N/T	XT2V55N/T	XT2V165N	XT2V75N	XT2V85N	XT2V98N	
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>							
<b>MONİTÖR</b>	Monitör	Samsung QM50R	Samsung QM55R	Samsung QM65R	Samsung QM75R	Samsung QM85R	Samsung QM98T
	Panel	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Direct LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	50" (Diyagonal)	55" (Diyagonal)	65" (Diyagonal)	75" (Diyagonal)	85" (Diyagonal)	98" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	1096x616	1210x680	1428x804	1650x928	1872x1053	2159x1214
	Çözünürlük	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)	UHD (3840x2160)
	Parlaklık	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrastlık	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	Çalışma Saati	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24	7/24
	Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat
Hoparlör	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	
<b>MEDYA OYNATICI</b>	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU					
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160					
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit					
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)					
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ					
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)					
<b>ÖLÇÜLER</b>	Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır					
	Kabin (GxYxD) (mm)	748x2023x190	862x2023x190	986x2023x190	1110x2144x190	1240x2300x190	1397x2600x190
	Ağırlık	125 kg	132 kg	145 kg	175 kg	210 kg	280 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	2270x1030x230	2270x1030x230	2270x1030x230	2270x1030x230	2270x1030x230	2270x1030x230
<b>KABİN</b>	Kabin Malzemesi	Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum ve Çelik Gövde Parçaları					
	Ön Yüzey	4 mm Güvenlikli Temperlenmiş Extra Clear Cam					
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya					
	Sabitleme	Kabin İçinden Zemine Bağlantı Delikleri					
<b>GÜÇ</b>	Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)					
	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 103 Watt	≤ 108 Watt	≤ 131 Watt	≤ 210 Watt	≤ 308 Watt	≤ 616 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

## Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



4K UHD

Ultra HD Çözünürlük