

Çok Amaçlı Kiosk



Öne Çıkan Özellikler

- Alüminyum Ana Şasi
- Samsung Profesyonel Monitör
- POS Sistemi Entegrasyonu
- Yazıcı ve Barkod Okuyucu Entegrasyonu
- Farklı Opsiyonel Donanım Entegrasyonları
- Android, Linux yada Windows Platform



13" 24" 32"



Ürünün web sayfasını
görmek için
QR Kodu okutun

Clotech ZS Serisi Kiosk çok amaçlı kullanım sağlayan bir yapıya sahiptir. Standart kabin üzerine bir çok ilave donanım eklenerek ihtiyaçlarınıza göre bir ürün oluşturma imkanı sağlar. İster bir ödeme noktası, ister bir check-in noktası, ister bir biletleme noktası olarak kullanabilirsiniz. İhtiyacınıza veya yazılımınıza yönelik tüm donanımları ekleyebilir yada çıkarabilir, kiosk tasarımını kurumsal tasarımınıza göre şekillendirebilirsiniz.

	ZSTH13T	ZSTV24T	ZSTV32T	
TEKNİK ÖZELLİKLER				
MONİTÖR	Monitör	Samsung QB13R-T	Samsung QB24R-T	Samsung QM32R-T
	Panel	Edge-LED BLU LCD	ADS	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	13" (Diyagonal)	24" (Diyagonal)	32" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	294x165	527x296	698x393
	Çözünürlük	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)
	Parlaklık	300 cd/m ²	250 Nit	400 cd/m ²
	Kontrastlık	800:1	1000:1	5000:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	14 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	Çalışma Saati	7/16	7/16	7/24
	Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat
Hoparlör	5W	5W	10W + 10W	
Dokunmatik	Kapasitif - 10 Noktalı Dokunmatik			
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU		
	Gratik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160		
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit		
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)		
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ		
	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)		
Uygulama	MagiInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır			
ÖLÇÜLER	Kabin (GxYxD) (mm)	410x1646x205	413x1747x346	507x1908x404
	Flanş (GxD) (mm)	430x350	433x350	527x450
	Ağırlık	45 kg	56 kg	61 kg
	Ambalaj (GxYxD) (mm)	470x1700x260	480x1800x400	625x1960x460
KABİN	Kabin Malzemesi	Hafifletilmiş Özel Tasarım Alüminyum ve Çelik Gövde Parçaları		
	Ön Yüzey	Metal Ön Yüzey - PCAP Dokunmatik Monitör Yüzeyi		
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya		
	Sabitlenme	Kabin İçinde Zemine Bağlantı Delikleri		
Dağıtım	Akım Korumalı 3 Girişli PDU (Güç Dağıtım Ünitesi)			
GÜÇ	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz	AC 110-240 V - 50/60 Hz
	Enerji Tüketimi	≤ 25 Watt	≤ 40 Watt	≤ 74 Watt
	Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt	≤ 1 Watt

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı




Kablosuz Ağ




Duvara Montaj



Tavana Montaj



Single Sided



Double Sided



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



4K UHD

Ultra HD Çözünürlük