


M2 Serisi Monitör



Öne Çıkan Özellikler

- Samsung QBR Serisi Profesyonel Monitör
- MagicInfo İçerik Yönetim Yazılımı
- Tezgahüstü Tasarım
- Gizli Sabitleme Noktaları
- Metal Malzemeden Üretilmiştir
- Dokunmatik Seçeneği



Ürünün web sayfasını
görüntülemek için
QR Kodu okutun

Cletech M2 Stand Monitör tezgah üstü yada masa üstü olarak kullanılabilir bir dijital bilgilendirme ürünüdür. Müşterilerinize iletmek istediğiniz mesajı en sıcak temasın yaşandığı anlarda doğrudan iletmenize yardımcı olur. Aynı zamanda az alan kaplar ve işlevselliği ile o noktadaki açık pozisyonunu tamamen kapatır. Samsung monitöre sahip M2 ekstra bir medya player olmadan istediğiniz içeriği oynatmanıza olanak sağlar.

	M2TV13N	M2TH13N	M2TV13T	M2TH13T	
TEKNİK ÖZELLİKLER					
MONİTÖR	Monitör	Samsung QB13R	Samsung QB13R	Samsung QB13R-T	Samsung QB13R-T
	Panel	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD	Edge-LED BLU LCD
	Ekran Ölçüsü	13" (Diyagonal)	13" (Diyagonal)	13" (Diyagonal)	13" (Diyagonal)
	Aktif Alan (mm)	294x165	294x165	294x165	294x165
	Çözünürlük	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)
	Parlaklık	300 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
	Kontrastlık	800:1	800:1	800:1	800:1
	Tepkime Süresi	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye	8 Milisaniye
	Görüş Açısı (Y/D)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Çalışma Saati	7/16	7/16	7/16	7/16	
Kullanım Ömrü	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	50.000 Saat	
Hoparlör	5W	5W	5W	5W	
Dokunmatik			10 Noktalı Kapasitif Dokunmatik		
MEDYA OYNATICI	İşlemci	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU			
	Grafik	Grafik Çözünürlüğü: 1920x1080 / Çıkış Çözünürlüğü: 3840x2160			
	Bellek	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit			
	Hafıza	8GB (3.88GB İşletim Sistemi, 4.12GB Kullanılabilir)			
	Ağ Bağlantıları	10/100M Kablolu Ağ, 2.4 G Kablosuz Ağ			
ÖLÇÜLER	İşletim Sistemi	Tizen 4.0 (VDLinux)			
	Uygulama	MagicInfo S6 ve SSSP 6.0 Kullanıma Hazır			
	Kabin (GxYxD) (mm)	193x318x182	322x192x183	193x318x182	322x192x183
	Stand (GxD) (mm)	-	-	-	-
	Ağırlık	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg
KABİN	Ambalaj (GxYxD) (mm)	400x250x250	400x250x250	400x250x250	400x250x250
	Kabin Malzemesi	Çelik Gövde Parçaları			
	Ön Yüzey	---			
	Boya	Çizilmelere Karşı Daha Dayanıklı Elektrostatik Toz Boya			
	Sabitlenme	Kabin İçinden Zemine Bağlantı			
GÜÇ	Dağıtım	-			
	Çalışma Voltajı	AC 110-240 V - 50/60 Hz		AC 110-240 V - 50/60 Hz	
	Enerji Tüketimi	≤ 13 Watt		≤ 14 Watt	
Uyku Mod. Tüketim	≤ 1 Watt		≤ 1 Watt		

Özellikler

● Standart ● Opsiyonel ● Özel Projelerde ● Uygulanamaz



Özel Renk



Kurumsal Logo



Zemine Montaj



Mafsallı Denge Ayakları




Frenli Tekerlekler



Fan Havalandırma



PCAP Dokunmatik



Dahili Medya Oynatıcı



Kablosuz Ağ




Duvara Montaj



Tavana Montaj



Single Sided



Double Sided



İçerik Yönetim Yazılımı



7/24 Çalışabilir



4K UHD